



Säkerhetsdatablad
Elegant Lackfärg Halvblank

Omarbetad: 2007-10-01

Internt nr:

Ersätter datum:2007-02-07

1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET**HANDELSNAMN** Elegant Lackfärg Halvblank**ANVÄNDNINGS-
OMRÅDE** Färg och lack, lösningsmedelsburen.**FORMEL**

INHEMSK TILLVERKARE/IMPORTÖR

Företag Alcro-Beckers AB/Beckers Färg
Postnr / Ort 117 83 Stockholm
Land Sweden
E-mail eq@alcro-beckers.com
Hemsida www.beckers.se
Telefon +46 (0)8 775 6000
Fax +46 (0)8 775 6299

Nödtelefon Akut: 112
+46 (0)8-33 12 31

Information
Giftinformationscentralen
Giftinformationscentralen (ej akut)

Öppet tider
Dygnet runt
dagtid

2. FARLIGA EGENSKAPER**HÄLSA**

Innehåller: 2-Butanonoxim och koboltförening . Kan ge upphov till allergisk reaktion.

BRAND OCH EXPLOSION

BRANDFARLIGT.

3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Nr	Ämnesnamn	Reg.Nr.	EG-nr	CAS-nr	Vikt- %	Klassificering
1	alifatnafta, medeltung		265-150-3	64742-48-9	30 - 40 %	Xn,R65 - R66 - R10
2	2-butanonoxim		202-496-6	96-29-7	< 0,2 %	Xn,R40 - R41 - R43 - R21
3	koboltförening			136-52-7	< 0,2 %	Xn,22-38-43

Teckenförklaring: T+ = mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi= irriterandeE=explosiv, O=oxiderande, F+ =extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N= miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER

Ingående nafta/naftor klassas ej med R45 eftersom bensenhalten är mindre än 0,1%.

Behöver ej klassas med R65 eftersom viskositeten är $> 7 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ vid 40 oC.

4. FÖRSTA HJÄLPEN



GENERELLT

Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare.

INANDNING

Sörj för frisk luft. Ge konstgjord andning vid andningsstopp. Vid medvetslöshet, placera personen i framstupa sidoläge. Kontakta läkare.

HUDKONTAKT

Tag av nedspillda kläder, klockor, smycken osv. Tvätta huden noga med tvål och vatten. Kontakta läkare om obehag uppstår. Använd inte organiska lösningsmedel för rengöring.

KONTAKT MED ÖGONEN

Håll ögonlocken öppna och skölj ögonen med en mjuk stråle ljummet vatten. Ta ut ev. kontaktlinser. Kontakta läkare om besvären kvarstår efter sköljning.

FÖRTÄRING

Sök läkare om mer än obetydliga mängder svalts eller om besvär kvarstår. Låt den skadade vila. Framkalla inte kräkning.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER



SLÄCKMEDEL

Pulver, skum eller koldioxid (CO₂). Använd inte vattenstråle som kan sprida branden.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

BRANDFARLIGT. Undvik inandning av röken som uppstår vid brand eller explosion. Lämpligt andningsskydd kan behövas för räddningspersonal.

INFORMATION

Det torkade färgskiktet kan i begränsad utsträckning bidra till flamspridning och orsaka rökutveckling vid brand. Behållare i närheten av brand förflyttas snarast eller kyles med vatten. Låt inte spill från brandsläckningsarbetet rinna ut i avloppet.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP



ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Se personliga skyddsåtgärder under punkt 7 och 8. Undvik inandning av ångor.

SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN

Förhindra utsläpp i avlopp, vattendrag eller mark.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Spill kan pumpas upp eller absorberas i torrt, inert material som sand, jord o.d. Små

mängder torkas upp i trasor/pappershanddukar. Uppsamlad produkt förvaras i behållare och behandlas enligt anvisningar under punkt 13. Släck alla antändningskällor. Undvik gnistor, flammor, rökning och värme. Ventilera väl. Rengör området med lämpligt rengöringsmedel, använd inte lösningemedel.

INFORMATION

Vid större spill kontakta Räddningstjänsten.

7. HANTERING OCH LAGRING



HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av ångor och sprutdimma. Rökning förbjuden under hanteringen. Personlig skyddsutrustning, se under punkt 8. Ångorna är tyngre än luft och kan samlas längs golv och lågt belägna utrymmen. Ånga/gas kan ge explosiv blandning med luft. Produkten får ej användas i närheten av öppen eld eller andra antändningskällor.

LAGRING

Förvaras i enlighet med gällande bestämmelser för brandfarliga varor. Observera instruktionerna på etiketten. Förvaras i originalbehållaren, väl tillsluten i välventilerat utrymme. Förvaras åtskilt från antändningskällor, oxiderande material, starka syror och basiska material. Rökning förbjuden. Öppnad behållare skall återförslutas och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD



FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Sörj för god ventilation. Mekanisk ventilation och punktutsug kan behövas.

ANDNINGSSKYDD

Vid otillräcklig ventilation, använd halv- eller helmask med gasfilter A (brun) mot lösningsmedelsångor, samt vid sprutmålning kombinationsfilter med partikelfilter P2 (II b) mot sprutdimma.

ÖGONSKYDD

Använd ögonskydd vid risk för direktkontakt eller stänk.

HANDSKYDD

Vid långvarig och upprepad kontakt, använd skyddshandskar av neopren (1-4 h) eller nitril (> 4 h).

HUDSKYDD

Använd skyddskläder vid risk för direktkontakt eller stänk. Tvätta genast förorenad hud med vatten. Ta av våta kläder och tvätta huden som varit under det våta tyget.

GRÄNSVÄRDEN:

Ämnesnamn	CAS nr.	Intervall	ppm	mg / m ³	År	Anm.
alifatnafta, medeltung	64742-48-9	8 h		350	2000	

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

☐**FORM**

Viskös vätska

LUKT

Lösningsmedel

LÖSLIGHET

Olöslig i vatten.

Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter	Värde / enhet	Metod / referens	Kommentar
Flampunkt	38 °C	SS 15 51 26	
Densitet	~ 1,1 kg/dm ³		
VOC	390 g/l		

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

☐**STABILITET**

Stabil vid rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden. Se punkt 7.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

☐**INANDNING**

Exponering för lösningsmedelsångor eller sprutdimma kan ge huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående. Vid höga halter lösningsmedelsånga kan reaktionstid och minne försämrats. Mycket höga koncentrationer kan ge andningsbesvär och i extrema fall medvetslöshet. Lösningssmedelsångor verkar slemhinneirriterande och irriterar andningsorganen. Upprepad och långvarig exponering för lösningsmedel kan ge svåra skador på hjärnan och nervsystemet.

HUDKONTAKT

Upprepad eller långvarig kontakt med produkten kan avfetta huden och ge upphov till kontakteksem. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Se under punkt 2 och 15.

KONTAKT MED ÖGONEN

Kan ge irritation och övergående skada vid stänk i ögonen.

FÖRTÄRING

Förtäring kan ge kräkningar, magsmärtor och i övrigt samma symptom som vid inandning av ångor. Kemisk lunginflammation kan uppstå, om uppkastningar av lösningsmedel kommer ner i lungorna.

12. EKOLOGISK INFORMATION

☐

INFORMATION

Ekotoxikologiska uppgifter finns ej tillgängliga på produkten som sådan. Produkten innehåller inga ämnen som är av betydelse ur miljöfarlighetssynpunkt i förekommande koncentrationer.

13. AVFALLSHANTERING



GENERELLT

Förhindra utsläpp i avlopp. Flytande rester av produkten klassas som farligt avfall med EWC-kod 20 01 27 . Väl tömda, penseltorra, droppfria burkar lämnas till återvinningsstationer eller återvinningscentraler.

14. TRANSPORTINFORMATION



Produkten klassad som farligt gods: Nej

ANNAN INFORMATION

Produkten omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S (enligt SRVFS 2006:7, avsnitt 2.2.3.1.5) eller IMDG (enligt IMDG code, avsnitt 2.3.2.5).

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER



EG-märkning Nej

SAMMANSÄTTNING

R-FRASER

R10 Brandfarligt.

S-FRASER

S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S23/51 Undvik inandning av ånga/sprutdimma - Sörj för god ventilation

REFERENSER

Kemikalieinspektionens, Arbetsmiljöverkets, Naturvårdsverkets och Räddningsverkets gällande lagstiftning.

INFORMATION

Brandklass 2b. Beakta de hygieniska gränsvärdena. (se punkt 8) Innehåller: 2-Butanonoxim och koboltförening . Kan ge upphov till allergisk reaktion.

16. ANNAN INFORMATION



PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

Omarbetade punkter i säkerhetsdatabladet är markerade med kryss.

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

Nr.	R-frastext
R10	Brandfarligt.
R21	Farligt vid hudkontakt.
R22	Farligt vid förtäring.
R38	Irriterar huden.
R40	Misstänks kunna ge cancer.
R41	Risk för allvarliga ögonskador.
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt.
R65	Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R66	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

UTFÄRDAD: 2007-10-01

REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
1.0.0	2003-05-26	Anne-Lee Bertentam	1:a utgåvan
1.1.0	2004-02-20	Linda Astner	Avs 2 och 16
1.2.0	2007-02-07	Elisabet Sahlin	Avs 9 o 15
1.3.0	2007-10-01	Agneta Dahlström	Avser 2/3